



Kabelschuhe mit schrumpfender Isolation Ringform

Werkstoff:	Messing/ galvanisch verzinkt
Isolation:	hochverdichtetes PE
Schrumpftemperatur :	150° C
Betriebstemperatur :	- 10°C bis 105°C

Artikelnummer	Leiterquerschnitt in mm ²	Kenn- farbe	Abmessungen in mm		
			D2	W	L
ASSB R7103	0,50-1,50	rot	3,70	5,50	25,00
ASSB R7104	0,50-1,50	rot	4,30	8,00	28,50
ASSB R7105	0,50-1,50	rot	5,30	8,00	28,50
ASSB R7106	0,50-1,50	rot	6,50	11,60	34,50
ASSB R7108	0,50-1,50	rot	8,40	11,60	34,50
ASSB R7110	0,50-1,50	rot	10,50	13,60	37,50
ASSB R7203	1,50-2,50	blau	3,70	6,60	26,50
ASSB R7204	1,50-2,50	blau	4,30	8,50	30,50
ASSB R7205	1,50-2,50	blau	5,30	9,50	30,50
ASSB R7206	1,50-2,50	blau	6,50	12,00	35,50
ASSB R7208	1,50-2,50	blau	8,40	12,00	35,50
ASSB R7210	1,50-2,50	blau	10,50	13,60	37,50
ASSB R7604	4,00-6,00	gelb	4,30	9,50	34,00
ASSB R7605	4,00-6,00	gelb	5,30	9,50	34,00
ASSB R7606	4,00-6,00	gelb	6,50	12,00	37,50
ASSB R7608	4,00-6,00	gelb	8,40	15,00	42,00
ASSB R7610	4,00-6,00	gelb	10,50	15,00	42,00
ASSB R7612	4,00-6,00	gelb	13,00	19,20	46,50



**Albert
Schäfer
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH
Forststraße 154
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0
Telefax: 0711 633037-29
eMail: verkauf@albert-schaefer.de