



Aderendhülsen blank nach DIN 46228 Teil 1

Ausführung in Cu galvanisch verzinkt (3 µm)

andere Materialien und Längen auf Anfrage

* = nicht genormt nach DIN

Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm ²	Abmessungen in mm				
		l	d1	d2	s	
A*	0,25-5	0,25	5	0,8	1,7	0,15
A*	0,25-7	0,25	7	0,8	1,7	0,15
A*	0,34-5	0,34	5	0,8	1,8	0,15
A*	0,34-7	0,34	7	0,8	1,8	0,15
A	0,50-6	0,50	6	1,0	2,1	0,15
A*	0,50-8	0,50	8	1,0	2,1	0,15
A	0,50-10	0,50	10	1,0	2,1	0,15
A	0,75-6	0,75	6	1,2	2,3	0,15
A*	0,75-8	0,75	8	1,2	2,3	0,15
A	0,75-10	0,75	10	1,2	2,3	0,15
A*	0,75-12	0,75	12	1,2	2,3	0,15
A*	0,75-15	0,75	15	1,2	2,3	0,15
A	1,0-6	1,00	6	1,4	2,5	0,15
A*	1,0-7	1,00	7	1,4	2,5	0,15
A*	1,0-8	1,00	8	1,4	2,5	0,15
A	1,0-10	1,00	10	1,4	2,5	0,15
A*	1,0-12	1,00	12	1,4	2,5	0,15
A*	1,0-15	1,00	15	1,4	2,5	0,15
A	1,5-7	1,50	7	1,7	2,8	0,15
A*	1,5-8	1,50	8	1,7	2,8	0,15
A	1,5-10	1,50	10	1,7	2,8	0,15
A	1,5-12	1,50	12	1,7	2,8	0,15
A*	1,5-15	1,50	15	1,7	2,8	0,15
A	1,5-18	1,50	18	1,7	2,8	0,15
A	2,5-7	2,50	7	2,2	3,4	0,15
A*	2,5-8	2,50	8	2,2	3,4	0,15
A	2,5-10	2,50	10	2,2	3,4	0,15
A	2,5-12	2,50	12	2,2	3,4	0,15
A*	2,5-15	2,50	15	2,2	3,4	0,15
A	2,5-18	2,50	18	2,2	3,4	0,15
A	4,0-9	4,00	9	2,8	4,0	0,20
A	4,0-12	4,00	12	2,8	4,0	0,20
A	4,0-15	4,00	15	2,8	4,0	0,20
A	4,0-18	4,00	18	2,8	4,0	0,20
A*	4,0-20	4,00	20	2,8	4,0	0,20

**Albert
Schäfer
Nachf.**Albert Schäfer Nachf. GmbH
Forststraße 154
70193 StuttgartTelefon: 0711 633037-0
Telefax: 0711 633037-29
eMail: verkauf@albert-schaefer.de



Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm ²	Abmessungen in mm				
		l	d1	d2	s	
A	6,0-10	6,00	10	3,5	4,7	0,20
A	6,0-12	6,00	12	3,5	4,7	0,20
A	6,0-15	6,00	15	3,5	4,7	0,20
A	6,0-18	6,00	18	3,5	4,7	0,20
A*	6,0-20	6,00	20	3,5	4,7	0,20
A*	10,0-10	10,00	10	4,5	5,8	0,20
A	10,0-12	10,00	12	4,5	5,8	0,20
A	10,0-15	10,00	15	4,5	5,8	0,20
A	10,0-18	10,00	18	4,5	5,8	0,20
A*	10,0-20	10,00	20	4,5	5,8	0,20
A	16,0-12	16,00	12	5,8	7,5	0,20
A	16,0-15	16,00	15	5,8	7,5	0,20
A	16,0-18	16,00	18	5,8	7,5	0,20
A	16,0-25	16,00	25	5,8	7,5	0,20
A	16,0-32	16,00	32	5,8	7,5	0,20
A*	25,0-12	25,00	12	7,3	9,5	0,20
A	25,0-15	25,00	15	7,3	9,5	0,20
A	25,0-18	25,00	18	7,3	9,5	0,20
A*	25,0-22	25,00	22	7,3	9,5	0,20
A	25,0-25	25,00	25	7,3	9,5	0,20
A	25,0-32	25,00	32	7,3	9,5	0,20
A	35,0-18	35,00	18	8,3	11,0	0,20
A*	35,0-22	35,00	22	8,3	11,0	0,20
A	35,0-25	35,00	25	8,3	11,0	0,20
A	35,0-32	35,00	32	8,3	11,0	0,20
A	50,0-18	50,00	18	10,3	13,0	0,30
A*	50,0-22	50,00	22	10,3	13,0	0,30
A	50,0-25	50,00	25	10,3	13,0	0,30
A	50,0-32	50,00	32	10,3	13,0	0,30
A*	70,0-25	70,0	25	12,7	15,0	0,40
A*	70,0-32	70,0	32	12,7	15,0	0,40
A*	95,0-25	95,00	25	14,7	17,0	0,40
A*	95,0-32	95,00	32	14,7	17,0	0,40
A*	120,0-32	120,00	32	16,7	19,0	0,50
A*	120,0-40	120,00	40	16,7	19,0	0,50
A*	150,0-32	150,00	32	18,5	21,0	0,50
A*	150,0-40	150,00	40	18,5	21,0	0,50
A*	185,0-40	185,00	40	20,2	23,5	0,60
A*	240,0-34	240,00	34	23,1	25,8	0,60
A*	240,0-40	240,00	40	23,1	25,8	0,60



**Albert
Schäfer
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH
Forststraße 154
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0
Telefax: 0711 633037-29
eMail: verkauf@albert-schaefer.de