



## Aderendhülsen isoliert nach DIN 46228 Teil 4

Aderendhülse mit Polyamid-Kunststoffhülse

Ausführung in Cu galvanisch verzinkt (3 µm)

Wärmebeständig bis 105°C

### Andere Farbreihen lieferbar

\* = nicht genormt nach DIN

Artikelnummer	Kennfarbe National CODE DIN	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	Abmessungen in mm					
			l1	l2	d1	d2	s1	s2
GL* 0,14-6	grau	0,14	10,00	6,00	0,7	1,6	0,15	0,25
GL* 0,14-8	grau	0,14	12,00	8,00	0,7	1,6	0,15	0,25
GL* 0,25-6	gelb	0,25	10,00	6,00	0,75	1,8	0,15	0,25
GL* 0,25-8	gelb	0,25	12,00	8,00	0,75	1,8	0,15	0,25
GL* 0,34-6	türkis	0,34	10,00	6,00	0,8	2,0	0,15	0,25
GL* 0,34-8	türkis	0,34	12,00	8,00	0,8	2,0	0,15	0,25
GL 0,5-6	weiß	0,50	12,00	6,00	1,0	2,6	0,15	0,25
GL 0,5-8	weiß	0,50	14,00	8,00	1,0	2,6	0,15	0,25
GL 0,5-10	weiß	0,50	16,00	10,00	1,0	2,6	0,15	0,25
GL 0,75-6	grau	0,75	12,00	6,00	1,2	2,8	0,15	0,25
GL 0,75-8	grau	0,75	14,00	8,00	1,2	2,8	0,15	0,25
GL 0,75-10	grau	0,75	16,00	10,00	1,2	2,8	0,15	0,25
GL 0,75-12	grau	0,75	18,00	12,00	1,2	2,8	0,15	0,25
GL 1,0-6	rot	1,00	12,00	6,00	1,4	3,0	0,15	0,25
GL 1,0-8	rot	1,00	14,00	8,00	1,4	3,0	0,15	0,25
GL 1,0-10	rot	1,00	16,00	10,00	1,4	3,0	0,15	0,25
GL 1,0-12	rot	1,00	18,00	12,00	1,4	3,0	0,15	0,25
GL* 1,5-6	schwarz	1,50	12,00	6,00	1,7	3,5	0,15	0,25
GL 1,5-8	schwarz	1,50	14,00	8,00	1,7	3,5	0,15	0,25
GL 1,5-10	schwarz	1,50	16,00	10,00	1,7	3,5	0,15	0,25
GL 1,5-12	schwarz	1,50	18,00	12,00	1,7	3,5	0,15	0,25
GL 1,5-18	schwarz	1,50	24,00	18,00	1,7	3,5	0,15	0,25
GL 2,5-8	blau	2,50	14,00	8,00	2,2	4,2	0,15	0,30
GL 2,5-10	blau	2,50	16,00	10,00	2,2	4,2	0,15	0,30
GL 2,5-12	blau	2,50	18,00	12,00	2,2	4,2	0,15	0,30
GL 2,5-18	blau	2,50	24,00	18,00	2,3	4,2	0,15	0,30
GL 4,0-10	grau	4,00	17,00	10,00	2,8	4,8	0,20	0,30
GL 4,0-12	grau	4,00	20,00	12,00	2,8	4,8	0,20	0,30
GL 4,0-18	grau	4,00	26,00	18,00	2,8	4,8	0,20	0,30
GL 6,0-12	gelb	6,00	20,00	12,00	3,5	6,3	0,20	0,30
GL 6,0-18	gelb	6,00	26,00	18,00	3,5	6,3	0,20	0,30

**Albert  
Schäfer  
Nachf.**Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 StuttgartTelefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de



Artikelnummer	Kennfarbe National CODE DIN	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	Abmessungen in mm					
			l1	l2	d1	d2	s1	s2
GL 10-12	rot	10,00	22,00	12,00	9,5	7,6	0,20	0,40
GL 10-18	rot	10,00	28,00	18,00	9,5	7,6	0,20	0,40
GL 16-12	blau	16,00	24,00	12,00	5,8	8,8	0,20	0,40
GL 16-18	blau	16,00	28,00	18,00	5,8	8,8	0,20	0,40
GL 25-16	gelb	25,00	30,00	16,00	7,3	11,2	0,20	0,40
GL 25-18	gelb	25,00	30,00	18,00	7,3	11,2	0,20	0,40
GL 25-18	gelb	25,00	36,00	22,00	7,3	11,2	0,20	0,40
GL 35-16	rot	35,00	30,00	16,00	8,3	12,7	0,20	0,40
GL 35-18	rot	35,00	30,00	18,00	8,3	12,7	0,20	0,40
GL 35-25	rot	35,00	39,00	25,00	8,3	12,7	0,20	0,40
GL 50-20	blau	50,00	36,00	20,00	10,3	15,0	0,30	0,50
GL 50-25	blau	50,00	41,00	25,00	10,3	15,0	0,30	0,50
GL* 70-20	gelb	70,00	37,00	20,00	13,5	16,0	0,40	0,60
GL* 70-27	gelb	70,00	44,00	27,00	13,5	16,0	0,40	0,60
GL* 95-25	rot	95,00	44,00	25,00	14,5	18,0	0,40	0,60
GL* 120-27	blau	120,00	48,00	27,00	16,5	20,0	0,45	0,70
GL* 150-32	gelb	150,00	58,00	32,00	19,5	23,0	0,50	1,00



**Albert  
Schäfer  
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de